

## ENTRETIEN

### Cable bird

Ce système de tiges double effets rotatifs et ressort empêche les pigeons de se poser sur les rebords de bâtiments. Lors de la tentative d'atterrissage de l'oiseau, la tige tourne sur elle-même et vibre sous l'effet ressort. Les vibrations ne lui permettent pas de s'immobiliser. Les tiges en Steelinox® sont posées sur des supports simples ou doubles en polycarbonate traité anti-UV, collés à la surface à protéger. Cable Bird se pose sur tout type de support. Recommandé pour les zones de pression faible.

> INFO PRODUIT N° 18405



## DÉCHETS

### Benne Kalypto

Kalypto est une benne pour véhicule léger permettant la collecte manuelle ou en container dans des rues étroites et dans les petites agglomérations. Adaptée aux châssis étroits, elle dispose d'une capacité de 5 mètres cubes. Kalypto n'utilise que trois vérins hydrauliques et toutes les parties fortement sollicitées telles que les bielles, la pelle, etc., sont composées d'acier, les rendant plus solides et durables. Les lèves conteneurs peuvent soulever un ou deux bacs, de 60 jusqu'à 1100 litres, en cycle automatique ou manuel. La sécurité est renforcée par un système de radars détectant les intrusions dans la zone de manœuvre du lève conteneur, des carters latéraux évitant à l'opérateur d'être coincé et par l'abaissement de la pelle en phase de transport, fermant la trémie de chargement pour éviter les envois des déchets ou de poussière lors des transferts. > INFO PRODUIT N° 18407



## VOIRIE

### Ciment TX Aria®

Le ciment TX Aria®, à effet photocatalytique, a été mis au point pour réaliser des constructions et ouvrages capables de contribuer, de manière active, à la réduction de la pollution atmosphérique. Il permet de réaliser des revêtements minéraux, des mortiers, des enduits et bétons capables de réduire:

- par action directe, les substances gazeuses nocives produites par l'activité humaine;
  - par action indirecte, la formation d'ozone, en détruisant les polluants précurseurs.
- Les polluants gazeux sont piégés à la surface des bétons sur lesquels les actions d'oxydo-réduction initiées par photocatalyse qui transforment les cycles d'azote en sel de nitrate de calcium, et les composés organiques volatils en eau et dioxyde de carbone. L'air est ainsi purifié.

> INFO PRODUIT N° 18406



## BÂTIMENT

### Échafaudage Optimum

Cet échafaudage roulant est destiné à tous les travaux de façades, de finitions ou d'extérieurs. Composé d'une structure en aluminium et d'un plateau en contreplaqué. Sur une base pliante, deux garde-corps monoblocs repliables évitent toute manipulation inutile ou perte d'éléments. Le montage s'effectue par l'intérieur, rapidement et en sécurité. Optimum est maniable par sa mobilité et ses dimensions 1,21 x 0,55 mètre. Existe en hauteurs de travail 4 et 5 mètres. > INFO PRODUIT N° 18408

