

Bennes amovibles - Série 6 et Série 7



Série 6 - 30m³



Série 6 - 15m³



Série 7 - 30m³

Bennes amovibles Série 6 et Série 7 (de 8 à 40 m³)

Différentes réalisations et Détails

GILLARD est spécialisé dans la fabrication de matériel de traitement des déchets depuis 25 ans

Les bennes Série 6 et 7 sont présentes sur le marché Français depuis plus de 10 ans. Environ 10000 bennes sont en exploitation sur le marché national

Les bennes Série 6 et 7 ont été conçues avant tout dans un souci de robustesse, nous fabriquons pour répondre à vos attentes



• Benne Série 6 - 30m³ Toit hydraulique



• Benne Série 6 - 30m³ Toits coulissants



• Benne Série 7 - 30m³ Bicolore



• Benne Série 6 - 15m³ à casquettes, Porte étanche basculante



• Benne Série 6 - 30m³ Toits filets crémaillère



• Benne Série 6 - 30m³ Toits Filets à ouverture manuelle



• Benne Série 6, 15m³ Toits coulissants, porte arrière étanche basculante, Vanne de vidange



• Caisson à compaction Série 6 Standard



• Caisson à compaction Série 7, Renforcé

Bennes amovibles Série 6 et Série 7 (de 8 à 40 m³)

Suite



Double verrouillage des portes



Benne OM (Ordures Ménagères)

Caractéristiques Série 6

- Conformité à la Norme NF R 17-108
- Acier S235
- Epaisseur acier : - Fond = 4 ou 5 mm
- Côtés = 3 ou 4 mm
- Berce IPN 180
- Soudures continues
- Portes arrières 2 vantaux montées sur 3 charnières par porte avec graisseurs
- Charnières mécano soudées en 3 parties
- Rouleaux avec graisseurs
- Echelles avant et arrière
- Crochets de bâche
- Fermeture des portes avec rattrapage de jeu

Nous pouvons fabriquer à la demande toutes les dimensions et caractéristiques selon vos besoins

- Poutre de renfort en U 200
- Angles cassés en fond de benne
- Plaque Antichoc sous l'anneau de préhension
- Peinture :
 - 1 couche d'apprêt Intérieure/extérieure
 - 1 couche de finition extérieure, 1 ton RAL à définir

Caractéristiques Série 7 (Spéciale Ferrailleurs)

- Acier épaisseur : - Fond = 5 ou 6 mm
- Côtés = 4 ou 5 mm
- Renforts tous les 500mm sur les cotés, et tous les 250mm dans le fond



• Benne Série 7 - 30m³

Bennes amovibles Série 6 et Série 7 (de 8 à 40 m³)

Dimensions standards

Volume	Dimensions utiles (L x l x H) en mm	Dimensions Extérieures (L x l x H) en mm
8 m ³	5500 x 2300 x 650	5905 x 2445 x 885
10 m ³	5500 x 2300 x 800	5905 x 2445 x 1035
15 m ³	5500 x 2300 x 1200	5905 x 2445 x 1435
20 m ³	5500 x 2300 x 1600	5905 x 2445 x 1835
25 m ³	5500 x 2300 x 2000	5905 x 2445 x 2235
30 m ³	6000 x 2300 x 2200	6405 x 2445 x 2435
35 m ³	6500 x 2300 x 2300	6905 x 2445 x 2535
40 m ³	7000 x 2300 x 2500	7405 x 2445 x 2735

Options

- Toits filets à ouverture manuelle
- Toits coulissants en 2 parties
- Toit à ouverture hydraulique
- Toit fixe (en acier toit 2 pans)
- Porte arrière basculante et étanche
- Porte universelle
- Traverses rapprochées
- Casquettes avant et arrière, porte arrière étanche pour benne à boue 15m³
- Trappes charbonnières
- Vé de Grue
- Peinture 2 tons
- Tôle support Logo
- Doublage de tôle face avant pour utilisation de Roller-pack

Nos avantages

- Nous pouvons produire plus de 120 bennes par mois
- Toutes nos soudures sont continues (renforcement de la solidité, qualité antirouille)
- A partir de 25m³ renforts horizontaux en plus des renforts verticaux
- Echelles avant et arrière pour une meilleur ergonomie
- Double verrouillage sur les portes arrières pour une plus grande sécurité
- Charnières mécano soudées en 3 parties pour une plus grande robustesse
- Tampons antichoc derrière l'anneau de préhension pour une meilleure protection de la benne
- Verrouillage des portes avec ratrapage de jeu pour faciliter la fermeture
- Crochets de bâche en standard
- Charnières et rouleaux graissés pour augmenter la durée de vie
- Déverrouillage latéral pour une plus grande sécurité pour l'utilisateur