

Bennes à déversement par gravité



- Référence : GIL 670 à GIL 678
- Capacité de 500 à 2000 litres
- Peut être utilisée dans 80% des utilisations de benne pour collecter tous les déchets.
La plupart du temps à l'intérieur de locaux pour une décharge dans une benne extérieure.
- Se décline en 3 versions
 - *Fourreau* : déplacement exclusif par élévateur
 - *Pieds* : permet un déplacement par transpalette
 - *Roulettes* : pour un déplacement dans tous les endroits roulants. De diamètre 160 et 200 pour les 2000 litres, les roues à bandage polyuréthane sur une couronne à bille de qualité permettent un déplacement qui absorbe les difficultés de la voie avec une longévité importante contrairement aux roues en polyamide, 2 fixes et 2 pivotantes avec une possibilité de blocage sur les pivotantes en option.
- Construction robuste avec aucune pièce d'usure. Tous les mouvements sont mécaniques (sauf roulettes)
- Ceinture haute en tube 40 pour la robustesse
- Système de verrouillage très sécurisant. On tire sur un levier (possible depuis l'élévateur avec un cordage) qui libère les crochets et le vidage s'effectue. En posant la benne au sol elle se verrouille automatiquement grâce à un ressort. Une goupille supplémentaire existe sur le levier pour accroître encore la sécurité.
- Peinture : 1 ton RAL à déterminer
- Options :
 - *Couvercle* : 1 tiers du couvercle reste fixé sur la benne. En phase d'ouverture le couvercle est bloqué pour vidage complet.
 - Marquage
 - Structure galvanisée à chaud (*en remplacement de la peinture*)

Stockage et Manutention

Bennes à déversement par gravité

Capacité de 500 à 2000 l

Sur socle, pieds ou roulettes,
Facilite le travail pour la collecte et l'évacuation de vos déchets



	Capacité	Réf.	Charge utile	Largeur Benne	Largeur Hors tout	Profondeur Benne	Profondeur Hors tout	Hauteur Bec avant	Hauteur Hors tout	Poids
Sur socle	500	GIL 670	1800	1000	1060	960	1110	730	830	140
Sur roues	500	GIL 675	1200	1000	1060	960	1110	930	1030	148
Sur socle	750	GIL 674	1800	1250	1315	1260	1350	860	960	170
Sur roues	750	GIL 679	1200	1250	1315	1260	1350	1060	1160	178
Sur socle	1000	GIL 671	1800	1250	1315	1310	1400	935	1035	190
Sur roues	1000	GIL 676	1200	1250	1315	1310	1400	1135	1235	198
Sur socle	1500	GIL 672	2500	1500	1580	1450	1540	940	1140	245
Sur roues	1500	GIL 677	1800	1500	1580	1450	1540	1190	1390	253
Sur socle	2000	GIL 673	2500	1720	1800	1520	1630	1000	1200	290
Sur roues	2000	GIL 678	1800	1720	1800	1520	1630	1250	1500	298