

Benne amovible à fond mouvant



- ▶ Déchargement horizontal sans basculement de la benne
- ▶ Centrale hydraulique incorporée



Benne amovible à fond mouvant

Caractéristiques

- Capacités 30 – 35 et 38m³
- Benne classe II
- IPN 180
- Acier S235
- Tôle de fond = 5mm
- Tôles porte / face AV = 3mm
- Soudures continues (pas de joint silicone)
- Rouleaux avec graisseur
- Charnières graissées, mécanosoudées en 3 parties
- Echelle sur face AV
- Trappe d'observation en partie haute sur face AV 200x200
- Porte AR 1 vantail
- Serrage de la porte par cliquet
- Trappe basculante hauteur 500mm en partie basse la porte AR, pour déchargement des matières
- Centrale hydraulique incorporée
- Fonctionnement du fond mouvant par vérin hydraulique
- Coffret électrique pour alimentation en 380 volts
- Moto réducteur 2.2Kw tropicalisé IP55

Options

- Toit hydraulique
- Bâche de toit 680g/m² avec règle alu et manivelle amovible. Tension de la bâche par sangle à cliquet, 3 arceaux dont 2 fixes.
- Détail de la trappe de déchargement
- Chemin de roulement 3 ou 6m
- Peinture 2 tons
- Tôle latérale support publicité
- Plateforme sur face AV
- Détail du fond mouvant



Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis