

▶ Bennes classe I

Une offre complète de bennes amovibles pour les véhicules de PTAC de 3.5t à 7.5 tonnes



▶ Porte échelle face avant démontable

- ▶ Ridelles fixes ou rabattables
- ▶ Fabrication sur mesure
- ▶ Toutes options disponibles

Bennes classe I

► **Descriptif**

- Ces bennes sont destinées aux porteurs de PTAC de 3.5 à 12 tonnes
- Conformité aux normes NF R 17 108
- Dimensions utiles :
 - largeur 2 m
 - hauteur des ridelles à partir de 350 mm
 - longueur de 3 m à 4.2 m
 - tôle de fond en 3 mm
 - tôles des ridelles en 2 mm
 - tôle de face avant en 2 ou 3 mm
- Traverses de renfort sous châssis au pas de 450 mm
- IPN 140
- Écartement entre IPN 850 ou 1060 mm
- Anneau de préhension de diamètre 30 mm
- Hauteur anneau 920 mm
- Porte arrière deux vantaux avec rattrapage de jeu
- Charnières graissées
- Rouleaux avec bagués ertalon diamètre 140 mm
- Crochets de bâche sur le pourtour de la benne
- Peinture : dégraissage, une couche d'apprêt intérieur et extérieur, deux couches de finition un ton RAL (épaisseur entre 80 et 100 microns)

► **Options**

- Ridelles fixes
- Porte arrière basculante
- Porte outils face avant démontable
- Échelle sur face avant
- Ridelles rabattables en aluminium
- Hauteur de ridelles sur mesure
- Toit fixe sur ridelles fixe avec capots plastiques (type OM)
- Possibilité de cloisons intérieures pour le tri sélectif
- Rehausses grillagées

Bennes classe I

Illustrations



- Benne Classe 1 compartimentée pour tri sélectif



- Benne classe 1 renforcée



- Benne classe 1 pour le bois



- Benne classe 1 avec coffre de rangement avant



- Benne Classe 1 avec rehausses grillagées galvanisées



- Benne classe 1 ridelles fixes



- Benne Classe 1 avec face avant grillagée et abaissée



- Bennes Classe I avec ridelles fixes et échelle



- Benne ridelles rabattables avec rehausses grillagées et filets

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis