

Bennes amovibles - Série 3

Série 3 - 30m³



Série 3 - Benne 15m³ bâchage



Série 3 - Benne OM 15m³



Bennes amovibles Série 3 (de 10 à 35 m³)

Differentes réalisations et Détails

GILLARD est spécialisé dans la fabrication de matériel de traitement des déchets depuis 40 ans

Les bennes Série 3 et Série 6 sont présentent sur le marché Français depuis plus de 10 ans.
Environ 10000 bennes sont en exploitation sur le marché national

Les bennes Série 3 ont été conçues avant tout dans un soucis de robustesse, nous fabriquons pour répondre à vos attentes



Bennes amovibles Série 3 (de 10 à 35 m³)

Caractéristiques bennes Série 3

- Conformité à la Norme NF R 17-108
- Acier S235
- Epaisseur acier : - Fond = 4 ou 5 mm
- Côtés = 3 ou 4 mm
- Berce IPN 180
- Soudures continues
- Portes arrières 2 vantaux montées sur 2 ou 3 charnières par porte avec graisseurs
- Charnières mécano soudées en 3 parties
- Rouleaux avec graisseurs
- Echelle d'accès face avant
- Crochets de bâche
- Fermeture des portes avec rattrapage de jeu
- Déverrouillage latéral des portes
- Verrouillage automatique des portes arrière
- Anneau de préhension Ø 50mm
- Poutre de renfort en U 200
- Raccordement ridelles / fond de benne 45°
- Plaque Antichoc sous l'anneau de préhension
- Peinture :
 - 1 couche d'apprêt Intérieure/extérieure
 - 1 couche de finition extérieure, 1 ton RAL



Benne OM (Ordures Ménagères) Série 3



- Capacité 10 et 15m³
- Acier S235
- Epaisseur acier Fond 3mm, cotés 2,5mm
- Berce IPN 180
- Porte AR double vantaux, simple verrouillage
- Angles cassés en fond de benne
- Plaque Antichoc sous l'anneau de préhension
- Trappes d'accès placées de chaque côté, équipées de couvercles PVC
- Peinture :
 - 1 couche d'apprêt Intérieure/extérieure
 - 1 couche de finition extérieure, 1 ton RAL

Bennes amovibles Série 3 (de 10 à 35 m³)

► Dimensions Bennes Série 3

Volume	Dimensions utiles (L x l x H) en mm	Dimensions Extérieures (L x l x H) en mm
10 m ³	5500 x 2300 x 800	5905 x 2445 x 1035
12 m ³	5500 x 2300 x 1000	5905 x 2445 x 1235
15 m ³	5500 x 2300 x 1200	5905 x 2445 x 1435
20 m ³	5500 x 2300 x 1600	5905 x 2445 x 1835
	6000 x 2300 x 1450	6405 x 2445 x 1685
25 m ³	5500 x 2300 x 2000	5905 x 2445 x 2235
	6000 x 2300 x 1850	6405 x 2445 x 2085
30 m ³	6000 x 2300 x 2200	6405 x 2445 x 2435
35 m ³	6500 x 2300 x 2350	6905 x 2445 x 2585

► Options

- Toits filets à ouverture manuelle
- Toits coulissants en 2 parties
- Toit à ouverture hydraulique
- Toit fixe (en acier toit 2 pans)
- Porte arrière basculante et étanche
- Porte universelle
- Casquettes avant et arrière, porte arrière étanche pour benne à boue 15m³
- Trappes charbonnières
- Vé de Grue
- Peinture 2 tons
- Tôle support Logo
- Autres options sur demande

► Nos avantages

- Nous pouvons produire plus de 120 bennes par mois
- Charnières mécano soudées en 3 parties pour une plus grande robustesse
- Tampons antichoc derrière l'anneau de préhension pour une meilleure protection de la benne
- Verrouillage des portes avec rattrapage de jeu pour faciliter la fermeture
- Crochets de bâche en standard
- Charnières et rouleaux graissés pour augmenter la durée de vie
- Déverrouillage latéral pour une plus grande sécurité pour l'usager