

Bennes emboitables

Volumes : 6, 8, 9, 10, 12 et 15 m³



Possibilité de charger
jusqu'à trois à quatre bennes par transport



Nous pouvons vous proposer nos standards ou fabriquer sur mesure
en fonction de votre parc, pour une parfaite compatibilité

Bennes emboitables

Volumes : 6, 8 ,9 , 10, 12 et 15 m³

Descriptif

- Epaisseur des tôles d'acier :
 - Fond en 4,5 ou 6 mm
 - Flancs en 3,4 ou 5 mm

- Dimensions :
 - Longueurs utiles: de 4600 à 6000 mm
 - Largeurs utiles : de 2000 à 2280 mm
 - Hauteurs utiles de : 580 à 1200 mm

- Standards :
 - Crochet de préhension fixe
 - Fermeture de portes avec rattrapage de jeu
 - Côtés coniques pour l'emboîtement
 - Deux rouleaux de guidage sont positionnés pour permettre de faire rouler la benne mise en place sur une première benne sur le dessus de la ridelle
 - Soudures continues (pas de joint en silicone)
 - Charnières graissées , mécano-soudées en trois parties
 - Peinture

Options

- Crochet de préhension articulé
- Anneaux d'arrimages
- Trappes charbonnières
- Peinture deux tons
- Tôle latérale de publicité

Nous pouvons vous proposer nos standards ou fabriquer sur mesure en fonction de votre parc, pour une parfaite compatibilité

Bennes emboitables

Volumes : 6, 8, 9, 10, 12 et 15 m³

Illustrations



Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis