

**Gamme multibennes ( de 5 à 15 m<sup>3</sup>)**



# Gamme multibennes ( de 5 à 15 m<sup>3</sup>)

## Descriptif

- Epaisseur des tôles d'acier :
  - Fond en 4,5 ou 6 mm
  - Flancs en 3,4 ou 5 mm
- Soudures continues (sauf sur cornières de renfort)
- 4 tourillons de levage
- Phosphatation, peinture polyuréthane épaisseur entre 80 et 100 microns
- Conformité avec la norme NF R17-106
- Crochets de bâchage

## Options

- Emboîtables
- Design standard ou sur mesure
- Cornières de renfort dans le fond et sur les flancs
- 2 Basculeurs ( sabots de vidage) sur un côté ou sur les deux
- Basculeurs intérieurs ou extérieurs
- 4 oreilles de levage pour manutention à vide ou en charge
- Fer plats de renfort soudés à 45° entre fond et flancs
- Portes arrières à deux vantaux pour multibennes 15 m<sup>3</sup>
- Capots plastiques compensés
- Capots acier
- Fourniture et pose d'autocollants



• Oreilles de levage



• Multi-benne 12m<sup>3</sup> avec crochets de levage



• Multi benne, peinture Bi-tons et crochets de levage

# Gamme multibennes ( de 5 à 15 m<sup>3</sup>)

## Illustrations



• Multi benne avec basculeurs extérieurs



• Multi benne avec capot acier, étanche avec joint caoutchouc et trou d'hommes



• Multi benne capots acier



• Multi benne 15m<sup>3</sup> avec capots plastiques non compensés



• Multi benne 15m<sup>3</sup> avec portes arrières



• Multi benne 15m<sup>3</sup> avec portes arrières et vanne de vidange



• Multi benne avec double capots plastiques compensés et toit fixe en acier



• Multi benne avec toits coulissants



• Multi benne 15m<sup>3</sup>, capots compensés